



ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 65/2014

Ιανουάριος 2015

ΚΩΔ.: H.681.IN

Μάρκα Μοντέλο	TEKA DHT 120 ISLA
(IV) AEC _{απορροφητήρα}	158,1
(III) Τάξη Ενεργειακής απόδοσης	D
FDE _{απορροφητήρα}	12,6
(V) Τάξη Ρευστοδυναμικής απόδοσης	E
LE _{απορροφητήρα}	7
(VI) Τάξη απόδοσης Φωτισμού	F
GFE _{απορροφητήρα}	91,2
(VIII) Τάξη απόδοσης Κατακράτησης Λίπους	B
Q _{min}	295
Q _{max}	400
Q _{boost}	650
L _{WA min}	44
(VIII) Εκπομπές ήχου	53
L _{WA boost}	61
P _o	0
P _s	0,98
EEl _{απορροφητήρα}	94,8
f	1,5
Q _{BEP}	373,0
P _{BEP}	287
W _{BEP}	235,5
W _{L Test}	40,0
E _{μέσος}	285
SAEC _{απορροφητήρα}	166,8

(IV) AEC_{απορροφητήρα}: Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας, σε kWh/έτος. (III) Τάξη Ενεργειακής απόδοσης. FDE_{απορροφητήρα}: Ρευστοδυναμική απόδοση. (V) Τάξη Ρευστοδυναμικής απόδοσης. LE_{απορροφητήρα}: Απόδοση φωτισμού. (VI) Τάξη απόδοσης Φωτισμού. GFE_{απορροφητήρα}: Απόδοση Κατακράτησης Λίπους. (VIII) Τάξη απόδοσης Κατακράτησης Λίπους. Q_{min}: Ροή αέρα ελάχιστης ταχύτητας, σε m³/h. Q_{max}: Ροή αέρα μέγιστης ταχύτητας, σε m³/h. Q_{boost}: Ροή αέρα εντατικής ταχύτητας, σε m³/h. L_{WA min}: Εκπομπές ήχου στάθμησης A ελάχιστης ταχύτητας, σε dB. (VIII) Εκπομπές ήχου στάθμησης A μέγιστης ταχύτητας L_{WA max}, σε dB. L_{WA boost}: Εκπομπές ήχου στάθμησης A εντατικής ταχύτητας, σε dB. P_o: Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας σε W. P_s: Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής σε W. EEl_{απορροφητήρα}: Δείκτης ενεργειακής απόδοσης. f: Συντελεστής αύξησης χρόνου. Q_{BEP}: Ρυθμός ροής αέρος στο σημείο βέλτιστης απόδοσης, σε m³/h. P_{BEP}: Πίεση του αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης, σε Pa. W_{BEP}: Ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης, σε W. W_{L Test}: Ονομαστική ισχύς συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος, σε W. E_{μέσος}: Μέσος φωτισμός συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος, σε lux. SAEC_{απορροφητήρα}: Τυπική ετήσια κατανάλωση ενέργειας, σε kWh/έτος.