



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

1959

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Νικολάου Σκιαδά 15  
Γαργαλιάνοι, ΤΚ  
24400, Μεσσηνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: 27630 24455  
Fax: 27630 23550  
info@artion-home.gr



*Συνθετικό κούφωμα  
Eurofutur Classic - Σκοτία*

www.artion-home.gr

# ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ PVC, EURO- FUTUR CLASSIC

Κωδ. προϊόντος: ART 00465

Ημερομηνία δημιουργίας: 02/05/2026

Τιμή Προϊόντος

---

# Κατόπιν Συννενόησης

---

Μη Τυποποιημένο Προϊόν



Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

# Συνθετικό ανοιγόμενο κούφωμα PVC, Eurofutur Classic

---



Σύστημα παραθύρων υψηλής θερμομόνωσης με συνολικό πλάτος όψης 124 mm.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Βάθος προφίλ κάσας: 70 mm
- Πλάτος όψης κάσας: 70 mm
- Βάθος προφίλ φύλλου: 82 mm
- Πλάτος όψης φύλλου: 54 mm
- Μέγιστο πάχος υάλωσης: 12-37 mm
- Ενίσχυση φύλλου και κάσας θερμογαλβανισμένο ατσάλι πάχους 1,5 - 2mm
- Μηχανισμός: χρησιμοποιείται μηχανισμός GU τύπος Unijet και κατηγορία basic security
- Λάστιχα στεγάνωσης από EPDM
- 100% Ανακυκλώσιμο και με φιλικούς προς το περιβάλλον σταθεροποιητές

Ομάδες φόρτισης κατά DIN EN 12207/12208/12210

## Χαρακτηριστικά

- Θερμομόνωση:  $U_f 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Ηχομόνωση μέχρι  $R_w=47$  κατά DIN EN ISO 140-3
- Αντιδιαρρηκτική προστασία μέχρι WK2 σύμφωνα με DIN V ENV 1627.
- Ανεμοπερατότητα κατά DIN EN 12207 Κατηγορία: 5
- Υδατοπερατότητα κατά DIN EN 12208 Κατηγορία: 3A
- Ανθεκτικότητα σε ανεμοπίεση κατά DIN EN 12210: Κατηγορία: C5 / B5
- Μηχανική αντοχή κατά DIN EN 13115 Κατηγορία: 4
- Λειτουργικότητα στο χρόνο κατά DIN EN 12400 Κατηγορία: 2

## Διαστάσεις Προϊόντος

Προϊόντα με δυνατότητα παραμετροποίησης χαρακτηριστικών & αξεσουάρ, πιθανόν να έχουν διαφορετικές διαστάσεις.

---

Ύψος	-
Πλάτος	-
Βάθος	-



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

1959

Νικολάου Σκιαδά 15  
Γαργαλιάνοι, 24400, Μεσσηνία

Τηλ: 27630 24455  
Fax: 27630 23550  
[info@artion-home.gr](mailto:info@artion-home.gr)