



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

1959

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Νικολάου Σκιαδά 15
Γαργαλιάνοι, ΤΚ
24400, Μεσσηνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: 27630 24455
Fax: 27630 23550
info@artion-home.gr



www.artion-home.gr

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ - ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ PSK TÜR, ΤΥΠΟΥ VOLKSWAGEN

Ημερομηνία δημιουργίας: 02/05/2026

Τιμή Προϊόντος

Κατόπιν Συννενοήσης

Μη Τυποποιημένο Προϊόν



Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Συνθετικό συρόμενο - ανακλινόμενο κούφωμα PSK Tür, τύπου Volkswagen



Σύστημα παραθύρων υψηλής θερμομόνωσης με συνολικό πλάτος όψης 153 mm.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Βάθος προφίλ κάσας: 70 mm
- Πλάτος όψης κάσας: 85mm
- Βάθος προφίλ φύλλου: 70 mm
- Πλάτος όψης φύλλου: 76 mm
- Μέγιστο πάχος υάλωσης: 12-33 mm
- Ενίσχυση φύλλου και κάσας θερμογαλβανισμένο ατσάλι πάχους 1,5-2 mm
- Μηχανισμός: χρησιμοποιείται μηχανισμός GU 90 kg ή 200 kg συρόμενου/ανακλινόμενου
- Λάστιχα στεγάνωσης από EPDM
- 100% Ανακυκλώσιμο και με φιλικούς προς το περιβάλλον σταθεροποιητές

Ομάδες φόρτισης κατά DIN EN 12207/12208/12210

Χαρακτηριστικά

- Θερμομόνωση: $U_f 1,3 \text{ W/ m}^2\text{K}$
- Ηχομόνωση μέχρι $R_w=42$ κατά DIN EN ISO 140-3
- Αντιδιαρρηκτική προστασία μέχρι WK2 σύμφωνα με DIN V ENV 1627.
- Ανεμοπερατότητα κατά DIN EN 12207 Κατηγορία: 5
- Υδατοπερατότητα κατά DIN EN 12208 Κατηγορία: 3A
- Ανθεκτικότητα σε ανεμοπίεση κατά DIN EN 12210: Κατηγορία: C5 / B5
- Μηχανική αντοχή κατά DIN EN 13115 Κατηγορία: 4
- Λειτουργικότητα στο χρόνο κατά DIN EN 12400 Κατηγορία: 2

Διαστάσεις Προϊόντος

Προϊόντα με δυνατότητα παραμετροποίησης χαρακτηριστικών & αξεσουάρ, πιθανόν να έχουν διαφορετικές διαστάσεις.

Ύψος	-
Πλάτος	-
Βάθος	-



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

1959

Νικολάου Σκιαδά 15
Γαργαλιάνοι, 24400, Μεσσηνία

Τηλ: 27630 24455
Fax: 27630 23550
info@artion-home.gr