

ΜΟΝΤΕΛΑ	SPACE IRS 943	SPACE IRF 644	IR 831	IRS 631	IRS 641	IB 64	IQS 633	VR TC 95	TR 951	TR 642	TRS 645	TCL 60 4H	TB 600 TT 600	VTC M
Εξωτερικές διαστάσεις														
Πλάτος (mm)	900	600	800	600	600	600	600	950	900	600	600	580	600	600
Βάθος (mm)	510	510	400	510	510	510	510	520	510	510	510	510	510	510
Διαστάσεις εντοιχισμού														
Πλάτος (mm)	860	560	780	560	560	560	560	930	860	560	560	560	560	580
Βάθος (mm)	490	490	380	490	490	490	490	500	490	490	490	490	490	492
Ύψος (min) (mm)	50	50	55	50	50	60	50	55	63	63	63	62	63	60
Ηλεκτρική σύνδεση														
Τάση παροχής 230 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Συχνότητα 50/60 Hz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Μέγιστη ονομαστική ισχύς (W)	7.400	7.000	6.400	6.700	7.000	7.100	7.400	7.600	8.900	6.900	6.200	6.500	6.300	6.000
Μήκος καλωδίου (cm)	110	110	110	110	110	110	110	90	110	110	110	90	100	90
Ζώνες μαγειρέματος														
Τριπλή εστία High Light Ø145/210/270 mm, 1.050/1.950/2.700 W	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Τριπλή εστία High Light Ø120/180/210 mm, 800/1.600/2.300 W	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Διπλή εστία High Light Ø120/180 mm, 700/1.700 W	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Διπλή εστία High Light Ø180/210 mm, 1.400/2.000 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Διπλή εστία High Light Ø170/170x265 mm, 1.400/2.200 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
High Light Ø210 mm, 2.100 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
High Light Ø210 mm, 2.300 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
High Light Ø180 mm, 1.800 W	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	2
High Light Ø160 mm, 1.500 W	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
High Light Ø145 mm, 1.200 W	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2
Διπλή εστία επαγωγική Ø180/270 mm, 2.400/3.200 W	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Διπλή εστία επαγωγική Ø180/280 mm, 2.400/3.200 W	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Διπλή εστία επαγωγική Ø190/300 mm, 2.500/3.700 W	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Επαγωγική Ø280mm, 2.300/3.700 W	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Επαγωγική Ø210mm, 2.300/3.200 W	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Επαγωγική Ø210mm, 2.100/3.000 W	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Επαγωγική Ø210mm, 2.250/3.000 W	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Επαγωγική Ø200mm, 2.300/3.000 W	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Επαγωγική Ø180mm, 1.750/2.300 W	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Επαγωγική Ø160mm, 1.400/2.000 W	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Επαγωγική Ø160mm, 1.400 W	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Επαγωγική Ø145mm, 1.400/1.800 W	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Επαγωγική Ø145mm, 1.100/1.800 W	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Επαγωγική Ø145mm, 1.250/1.800 W	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Επαγωγική 270x180mm, 1.850/2.500 W	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Επαγωγική 235x190mm, 1.750/2.200 W	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Χαρακτηριστικά														
Χειριστήριο με αισθητήρες αφής	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Προγραμματισμός χρόνου μαγειρέματος	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Λειτουργία Timer/Ευπνήτρι	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Λειτουργία "Stop & Go"	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
Λειτουργία "Power"	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Λειτουργία "Low temp"	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
Λειτουργία "Synchro"	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Σύστημα βέλτιστης αξιοποίησης σκεύους	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Σύστημα "iQuick Boiling"	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Αναγνώριση σκεύους	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Ταχεία προθέρμανση	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-
Συστήματα ασφαλείας														
Ενδεικτικές ρυχνίες υπολοίπου θερμότητας	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Αυτόματη απενεργοποίηση	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Τελείωμα πλάτω														
Inox πλάισιο	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• (TT)
Μπιζουτέ	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-
Χωρίς πλάισιο	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	• (TB)	-

ΜΟΝΤΕΛΑ	VTC BES	SPACE IRF 321	IR 321	VT TC 2P.1	VT.2 2G AI AL CI	VT TC 1G	VM 30 2P	EM 30 2P	EM 30 2G AI AL	HLF 30 2H	HF 30 2P	ED 30 1G	ED 30 1F
Εξωτερικές διαστάσεις													
Πλάτος (mm)	600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Βάθος (mm)	510	520	520	520	520	520	510	510	510	500	500	500	500
Διαστάσεις εντοιχισμού													
Πλάτος (mm)	560	270	270	270	270	270	280	280	280	285	280	285	285
Βάθος (mm)	490	500	500	500	500	500	490	490	490	485	480	485	485
Ύψος (mm)	61	50	50	55	55	55	40	37	37	55	40	60	150
Ηλεκτρική σύνδεση													
Τάση παροχής 230 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Συχνότητα 50/60 Hz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Μέγιστη ονομαστική ισχύς (W)	6.300	3.200	3.200	2.900	0,6	1.400	2.900	3.000	0,6	3.000	3.500	2.400	2.300
Μήκος καλωδίου (cm)	90	110	110	90	110	195	135	135	135	115	120	110	110
Σύνδεση γκαζιού													
Μέγιστη ονομαστική ισχύς (kW)	-	-	-	-	3,5	-	-	-	4,0	-	-	-	-
Ζώνες μαγειρέματος													
Διπλή εστία High Light													
Ø120/180 mm, 700/1.700 W	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
High Light Ø210 mm, 2.100 W	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
High Light Ø180 mm, 1.800 W	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
High Light Ø180 mm, 1.700 W	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
High Light Ø145 mm, 1.200 W	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Grill 200x325 mm, 1.400 W	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Ηλεκτρική εστία Ø180 mm, 2.000 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Ηλεκτρική εστία Ø180 mm, 1.500 W	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ηλεκτρική εστία ταχείας Ø145 mm, 1.500 W	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Εστία γκαζιού ταχείας, 3,00 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Εστία γκαζιού ταχείας, 2,50 kW	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Εστία γκαζιού βοηθητική 1,00 kW	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Grill	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Φριτέζα	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Επαγωγική Ø210mm, 2.100/3.000 W	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Επαγωγική Ø145mm, 1.100/1.800 W	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Επαγωγική 235x190mm, 1.750/2.200 W	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Χαρακτηριστικά													
Χειριστήριο με αισθητήρες αφής	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
Περιστρεφόμενους διακόπτες	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•
Προγραμματισμός χρόνου μαγειρέματος	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Λειτουργία Timer/Ευρηνητήρι	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Λειτουργία "Power"	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Λειτουργία "Low temp"	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Σύστημα βέλτιστης αξιοποίησης σκεύους	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Αναγνώριση σκεύους	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ταχεία προθέρμανση	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Αυτόματη ανάφλεξη (AI)	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-
Ενδεικτική ριχνία λειτουργίας	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•
Εξοπλισμός													
Εμαγιέ σχάρες	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Μαντεμένιες σχάρες	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Ανεξάρτητες σχάρες	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Συστήματα ασφαλείας													
Ενδεικτικές ριχνίες υπολοίπου θερμότητας	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-
Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
Αυτόματη απενεργοποίηση ηλεκτρικού	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
Αυτόματη απενεργοποίηση γκαζιού (AL)	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-
Τελείωμα πλάτω													
Inox πλαίσιο	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
Μπιζουτέ	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Χωρίς πλαίσιο	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Ανοξείδωτο	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•

