

ΜΟΝΤΕΛΑ	POLAR NFE 900 X	POLAR NFE3 650 X	POLAR NFE1 420 X	POLAR NFE2 400 X	POLAR NFE2 320 X	ARTIC TG12 200 NF	ARTIC TK12 300	ARTIC CI2 350 NF	TF13 130 D	TK12 145 D	TG12 120 D
Δελτίο Προϊόντος (ΕΕ 1060/2010)											
Κατηγορία μοντέλου	7	7	7	7	7	8	1	7	7	1	8
Ενεργειακή κλάση ⁽¹⁾	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++	A+	A+
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος) ⁽²⁾	455	471	394	331	318	297	146	277	143	118	183
Χωρητικότητα μικτή, συνολική (λίτρα)	610	616	475	355	320	220	315	270	125	130	96
Χωρητικότητα οφρέλιμη, συντήρηση (λίτρα)	360	353	297	206	172	-	310	193	105	128	-
Χωρητικότητα οφρέλιμη, ζώνη 0-3°C (λίτρα)	25	15	15	25	25	-	-	-	-	-	-
Χωρητικότητα οφρέλιμη, κατάψυξη (λίτρα)	155	176	125	90	90	196	-	49	18	-	87
Αριθμός αστέρων καταψύκτη	4	4	4	4	4	4	-	4	4	-	4
No Frost στην συντήρηση	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
No Frost στη ζώνη 0-3°C	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
No Frost στην κατάψυξη	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-
Χρόνος ανόδου θερμοκρασίας (αυτονομία) ⁽³⁾	15	9	24	17	19	15	-	13	10	-	19
Χωρητικότητα κατάψυξης (kg/24ώρο)	13	13	6	6	5	10	-	2,5	2	-	10
Κλιματική κλάση	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Επίπεδο θορύβου dB (A) re 1 pW	43	45	40	43	43	42	41	38	39	39	39
Είδος εγκατάστασης	Ελεύθερο	Ελεύθερο	Ελεύθερο	Ελεύθερο	Ελεύθερο	Εντοιχιζ.	Εντοιχιζ.	Εντοιχιζ.	Εντοιχιζ.	Εντοιχιζ.	Εντοιχιζ.
Εξωτερικές διαστάσεις											
Ύψος (mm)	1.825	1.790	1.930	2.005	1.860	1.771	1.771	1.770	820	820	820
Πλάτος (mm)	920	910	700	595	595	543	543	540	598	598	598
Βάθος (mm)	765	765	680	600	600	545	545	535	545	545	545
Βάρος, καθαρό (kg)	124,8	115	81	69	62	61	55	53	31	30	31
Ύψος πορτών εντοιχισμού (επίπλου)											
Άνω πόρτα (mm)	-	-	-	-	-	-	-	1.072-1.145	-	-	-
Κάτω πόρτα (mm)	-	-	-	-	-	1.800	1.800	685,5-728	813-863	813-863	813-863
Ηλεκτρική σύνδεση											
Τάση παροχής 220-240 V/ Συχνότητα 50 Hz	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	230/•	230/•	230/•	230/•	230/•	230/•
Ονομαστική ισχύς (W)	200	150	160	120	120	110	75	115	65	60	55
Ισχύς αντίστασης απόψυξης (W)	190	180	180	127	127	175	-	85	-	-	-
Ημερήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/24ώρο)	1,246	1,29	1,079	0,951	0,913	0,813	0,400	0,759	0,392	0,323	0,501
Χαρακτηριστικά											
Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	•	•	•	-	-	-
Πόρτες ανοξείδωτες με ειδικό βερνίκι "fingerprint proof"	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Πλήσινα σκευής με ειδική βαφή	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Αντιβακτηριακή προστασία	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-
Κουμπιά ταχείας κατάψυξης / ψύξης	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-	-/-	-/•	-/-	-/-	•/-
Ζώνη 0-3°C	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-
Λειτουργία Fuzzy Logic	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Λειτουργία "Διακοπιών"	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Εσωτερικός φωτισμός στη συντήρηση	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-
Ρυθμιζόμενα ράφια	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-
Ρυθμιζόμενα ποδαράκια (εμπρός / πίσω)	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Ροδάκια στη σκευή (εμπρός / πίσω)	•/•	-/•	•/•	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Αναστρέψιμες πόρτες	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ενδείξεις καντράν χειρισμού											
Λειτουργίας συντήρησης / κατάψυξης	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	•/-	•/-	-/-	-/-	-/•
Θερμοκρασίας συντήρησης / κατάψυξης	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-
Ταχείας κατάψυξης	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
Προειδοποίηση ακουστική / οπτική	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-	-/-	-/•
Εξοπλισμός											
Κρυστάλλινα ράφια ασφαλείας	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-
Παγοθήκες	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-
Επιχρωμιωμένη σχάρα μπουκαλιών	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-
Συρτάρια πλαστικών	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-

(1) Η ενεργειακή κλάση εμφανίζεται σε κλίμακα από G (κατώτατη απόδοση) έως A+++ (ανώτατη απόδοση)

(2) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος) βασίζεται σε αποτελέσματα 24ωρης πρότυπης δοκιμής. Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από την χρήση και τον χώρο τοποθέτησης της συσκευής.

(3) Ως "Χρόνος ανόδου θερμοκρασίας" ορίζονται οι "X" ώρες αυτονομίας της συσκευής σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.